

ФУГО-ФИЛ

Водонепропуслива смеса за фуѓирање, произведена на цементна основа

Област на примена:

Се применува за исполна на хоризонтални и вертикални фуги кај керамички, мермерни, камени или бетонски плочки. Кај фасадни и санитарни површини, балкони, подни и ѕидни површини кај станбени, индустриски објекти и сл.;

Својства:

- Еднокомпонентен прашкаст материјал во повеќе бои;
- Лесно вградлив;
- Водонепропуслив (хидрофобен);
- Добра адхезија за подлогата;
- Бактериолошки отпорен;
- Еколошки;

Технички карактеристики:

Водо-материјален фактор:	0,28 до 0,32
Почеток на врзување:	1 до 2 часа
Крај на врзување:	24 часа
Обработливост:	2 часа

Подготовка на подлогата:

Фугите треба да бидат чисти, обезмастени, здрави, без оштетувања, измени со вода. (наквасени)

Вградување:

Исполнувањето на фугите може да се изведе најрано еден ден по положувањето на плочките. Подготовката на смесата е со додавање на вода во сооднос означен на амбалажата и машинско мешање до целосно хомогенизирање.

Смесата по замешувањето се остава да одлежи 10 мин. и пред вградување повторно се промешува. Приготвениот материјал се вградува со гумена глетарка. Кога нанесената смеса ќе почне да сврзува, со крпа или сунѓер се отстранува наносот од вишок на материјал.

Потрошувачка:

Волуменска маса 1,7 кг/дм³.
За фуги од 3 до 5мм, околу 2кг/м²

Стандардни бои:

Дадени во тон-картата на Адинг.

Забелешка:

Можни се мали отстапувања од боите дадени во тон-картата поради технолошки причини, а кои не влијаат на квалитетот на материјалот. Можна е изработка и во други бои, надвор од стандардната тон карта, на посебно барање на купувачот.

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

Пакување:

Во вреќи од 5 и 30 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа. Во суви простории, заштитени од директно изложување на атмосферски влијанија. Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата. Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Пожар: Фуго-Фил е незапалив прашок

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Фуго-Фил се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија
АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија
АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина
Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија
АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција
АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ
ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија
Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска
АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора
Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан
ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија
КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолима
Приштина
Тел: 381 38 563280