

АДИНГКОЛОР

Боја за декоративна обработка на внатрешни ѕидни и плафонски површини изработена на база на водена дисперзија

Област на примена:

Се користи за декоративна обработка на внатрешни ѕидни и плафонски површини во сите градежни објекти.

Својства:

- еднокомпонентен материјал со бела боја;
- можност да се тонира и нијансира во различни бои;
- одлична покривна моќ;
- еколошки производ;
- одлична адхезија за подлогата;
- лесен е за изведба и не бара специјален алат;
- економичен;

Технички карактеристики:

Тип:	Ацетатна дисперзија
Волуменска тежина:	1,3 - 1,4 гр/см ³
Содржина на суви материи:	64-66 %
Време на сушење на аплициран материјал	15-20 мин
Време на зацврстување на аплициран материјал	60-90 мин
pH:	7-8

Подготовка на подлогата:

Површината на која се нанесува Адингколор треба да биде цврста, чиста, обезмастена и обеспрашена.

и обеспрашена. Температурата на површината на која се изведуваат работите да биде во граници од +10°C до +35°C.

Вградување:

Адингколор се нанесува во 2 до 3 слоја, со четка, валјак или со распрскување. За нанесување на првиот слој, Адингколор се приготвува со бавно мешање на смесата со додавање на вода од 10-15%. За вториот и третиот слој, додавањето на вода треба да биде од 5-10%. Материјалот по желба може да се тонира.

Потрошувачка:

0,35 ÷ 0,45 кг/м²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по неговата употреба.

Пакување:

Во пластични канти 5 и 20 кг.

Складирање:

Во оригинално пакување, на температура од 5°C до 30°C и заштитен од директно влијание на сончевите зраци. Рок на употреба: 12 месеци.

Опасност по здравјето:

Адингколор не содржи токсични материи, и покрај тоа потребно е да се внимава да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Да се користи соодветна заштитна опрема.

Во случај на прскање на кожата или во очите потребно е плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош.

Пожар:

Адингколор е незапалива течност.

Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци од Адингколор се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад. Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија
АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија
АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина
Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија
АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција
АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ
ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија
Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска
АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора
Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан
ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија
КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280