

АДИНГ АД
1000 СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА
Новоселски пат бб

БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ

ИЗДАНИЕ 1.0

ДАТА:11.01.2008

1. ПРОИЗВОД И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

Име на производот: **ЗАШТИТА-Б**

Употреба: Средство за заштита од пребрзо испарување на водата од свежо вграден бетон

Производител: АДИНГ АД

Адреса/бр.на телефон: АДИНГ АД, Новоселски пат бб
Скопје, Македонија
Тел.бр. ++ 389 2 20 34 - 830
++ 389 2 20 34 - 820

Телефакс: ++ 389 2 20 34 - 821, 20 34 - 850

Е-mail: ading@mt.net.mk

Web: www.ading.com.mk

2. ХЕМИСКИ СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈКИТЕ

ХЕМИСКИ СОСТАВ:	CAS/EINECS	Количина:	Симбол	Ризични фрази
Метилбензен	108-88-3	75-90 %	F, T	R20/21/22; R52

3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНИ СОСТОЈКИ

Класификација: Високо запалив
Штетен при инхалација, проголтнување и контакт со кожа
Штетен за водените организми

4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ

При проголтнување: Да не се предизвикува повраќање поради опасност од задушување.
Да се испира устата со вода, да се дадат многу течности и да се побара лекарска помош

При контакт со очи: Да се држат очите отворени и да се испираат со голема количина на вода, да се побара лекарска помош,

При контакт со кожа: Отстранување на контаминираната облека и миеење со вода и сапун. Да се добие медицинска помош ако се појават симптоми на иритација

Вдишување: При инхалација потребно е присуство на свеж воздух, и да се побара лекарска помош,

Установи за прва помош: Да се обезбеди чиста вода за испирање на очи /кожа.

Препорака за доктор: Да се третира симптоматски.

5. МЕРКИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Погодни средства за гасење: Пена, сув прав, јаглерод диоксид

Непогодни средства: Воден млаз

Специјални против пожарни постапки: Да се носи заштитна облека и апарат за вдишување. Да се ладат контејнерите со вода.

Невообичаени против

пожарни симптоми: Нема.

6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЈНО ИСТУРАЊЕ

Мерки за лична заштита: Да се извести овластениот персонал. Држете го непотребниот персонал настрана. Користете соодветна заштитна опрема.

Метод на чистење: За големи количини: Да се испумпа производот. Да се одстрани абсорбниот материјал според локалните одредби.
За остатоци: Да се собере остатокот со погоден абсорбениот материјал (песок, струготини и сл) да се третира како опасен отпад,

Мерки за заштита на околината: Да се одстрани според локалните одредби. Да се собере што е можно побрзо во чист контејнер,

7. РАКУВАЊЕ И УСКЛАДИШТУВАЊЕ

Ракување: Да се избегнува контакт со очи, кожа, облека.

Складирање: Во суви услови, од +5°C до +25 °C. Амбалажата да биде затворена, во ладен, сув и вентилиран простор.

Материјал за пакување: Оригинално пакување.

8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖУВАЊЕ / ЛИЧНА ЗАШТИТА

Инженерска контрола: Примената на основните хигиенски индустриски принципи ќе овозможи овој материјал да се користи безбедно. Обезбедете затворање на пакувањето.

Респираторна заштита: Потребна

Лична заштита: Општа заштита и лични мерки,

Заштита на раце: Заштитни гумени ракавици,

Заштита на очи: Заштитни очила,

Заштита на тело: Заштитна работна облека,

Заштита на кожа: Да се мијат добро рацете и лицето пред оброк.

9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ ОСОБИНИ

Физчки особини: течност

Боја: светложолта

Мирис: /

Температура на вриење: 110.6°C

Точка на топење: -93°C

Флеш точка: 4°C

Точка на samozапалување: 536 °C

Притисок на пареи: 22 mm Hg at 20 C

Густина на пареи: недостапна

Релативна густина: 0.865 gr/cm³ при 25°C

Растворливост : растворлив

Вискозитет: 30-100 mPas

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Услови за избегнување: Производот е стабилен, нема непожелни реакции. Да се одбегнува топлина и искри.

Супстанции за избегнување: Оксидирачки агенси, кислород, влага.

11. ТОКСИКОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА

ORL-RAT LD50 636 mg kg-1

IPR-RAT LD50 1332 mg kg-1
ORL-HMN LDLO 50 mg kg-1
IPR-MUS LD50 59 mg kg-1
IHL-MAM LC50 30 g m-3

12. ЕКОЛОШКА ИНФОРМАЦИЈА

Опасен за животната средина

13. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ОТСТРАНУВАЊЕ

Метод на отстранување: Контролирано палење
Опасност: Да се испразнат празните буриња кои содржат растворни пареи, опасни за пожарна експлозија. Отстранување само во посебни контејнери (не смее да се фрла во домашен отпад)

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЈА

Класификација:

Hazard class 3.0 Packing group II. UN No 1294. IMDG class 3

15. РЕГУЛАТОРНИ ИНФОРМАЦИИ

Етикетирање:

Запалив



Токсичен



Ризични фрази:

R11- високо запалив
R20/21/22- штетен при инхалација, проголтување и контакт со кожа
R52-штетен за водените организми

Сигурносни фрази:

S 16- да се чува подалеку од извори на палење-забрането пушење
S 15- да се чува подалеку од топлински извор
S 24 -да се одбегне контакт со кожата
S23 -не ги диши пареите
S25-да се одбегнува контакт со очи
S33- преземи мерки на претпазливост од статички електрицитет

Содржи:

Метилбензен

16. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

Причини за издавање: Нов формат

Овој безбедносен лист го сумира нашето најдобро знаење за безбедносни и здравствени информации во врска производот и како истиот безбедно да се употребува и ракува со него. Секој корисник треба да го прочита овој безбедносен лист и да ги земе предвид информациите во контекст на тоа како да се ракува и употребува производот вклучувајќи и соделување со други производи. Ако е потребно појаснување или понатамошни информации за да се обезбеди соодветна проценка на ризик, корисникот треба да контактира со оваа компанија. Нашата одговорност за продадените производи е предмет на стандардни рокови и услови. Сите информации во овој безбедносен лист се точни и ажурни. Не се изнесува никаква гаранција за точноста, соодветноста или целосноста на овој лист.