

ЗАШТИТА-Б3

Средство за нега на свежо вграден бетон изработен на акрилна основа

Област на примена:

Се применува за заштита од брзо испарување на водата од свежите бетонски или малтерски површини. Најчесто се применува при изведба на бетонски работи при високи температури, и при изведба на бетонски конструкции со големи површини како аеродромски писти, патишта, фундаменти и плочи, брани и сл.

Својства:

- обезбедува контролирана цементна хидратација;
- контролирано испарување на водата на свежо вградениот бетон или малтер;
- подобар квалитет на бетонската површина;
- се смалува опасноста од појава на површински пукнатини;
- брза апликација со распрскување;
- отпорен на атмосферски влијанија;
- целосно се апсорбира во подлогата;

Технички карактеристики:

Изглед:	Бела течност
Волуменска маса:	0,96 - 1,05 гр/см ³
pH вредност:	7-9
Температурна стабилност:	5°C-30°C

Подготовка на подлога:

На површината на бетонот да нема испливана вода. Подлогата не смее да биде целосно сува.

Вградување:

Со распрскување на свежиот бетон или малтер. Распрскувачот треба да биде до 45 см од површината на бетонот и да се движи рамномерно за да обезбеди целосно рамномерно покривање. Притисокот од пумпата треба да биде рамномерен. По нанесувањето нема потреба од дополнително прскање со вода или друг материјал за заштита. Бетонската површина не треба да се оптоварува сè до моментот додека не ја постигне потребната јачина да ги носи површинските товари. Ако се нанесува на површини на тукушто зацврнат бетон веднаш по демонтажа на оплатата, бетонските површини претходно да се испрскаат со вода до заситување, а потоа да се нанесе материјалот. Слојот од Заштита-Б3 целосно се апсорбира во бетонската површина, и ѝ дава дополнителна јакост и стабилност.

Потрошувачка:

Во зависност од подлогата 250-300 гр/м²

Чистење:

Пумпата, алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

Пакување:

Пластични буриња од 20, 50 кг.
контејнер 1000 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа. Во суви простории, на температура од минимум 5°C до 30°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба: 12 месеци.

Опасност по здравјето:

Заштита-Б3 не содржи токсични материји, и покрај тоа потребно е да се внимава да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Во случај на прскање на кожата или во очите, потребно е плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош. При работа потребно е да се користи заштитна опрема: очила и ракавици.

Пожар:

Заштита-Б3 е незапалива течност.

Чистење и депонирање:

Чистењето на остатоци од Заштита-Б3 е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280