



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС

№ GKDJ001/5

ДЕКОСИЛ В

CE

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:

GKDJ001

2. Този продукт е предназначен за:

EN 1504-2:ZA.1b и EN 1504-2:ZA.1c, покритие за повърхностна защита на бетонни повърхности, придаваща повишена физическа устойчивост.

- Защита от проникване (Метод 1.2 според EN 1504-9)

- физическа устойчивост (Метод 5.2 според EN 1504-9)

3. Производител:

АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.

4. Упълномощен представител:

АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, Р. България.

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 4

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 1504-2:2004

БДС EN 1504-2:2005

Нотифициращ орган

/

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Устойчивост на абразия	Най-малко 20% увеличена устойчивост на абразия в сравнение с неимпрегнирана повърхност*	БДС EN 1504-2:2005	EN 1504-2:2004
Капилярна абсорбция	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$		
Якост на сцепление чрез pull-off тест	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Устойчивост на удар	Клас I $\geq 4 \text{ Nm}$ Без поява на пукнатини и разслоявания		
Дълбочина на проникване	$\geq 5 \text{ mm}$		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

* Испитванията са направени върху повърхност с ниска порьозност, с минимална разходна норма от $0,1 \text{ kg/m}^2$

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, подписано от:
Генерален директор.



Скопие, 03.11.2023 год.

Зоран Петровски

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GKDJ001/5

CE	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македонија 18 GKDJ001/5 EN 1504-2:2004 ДЕКОСИЛ В Покритие за повърхностна защита на бетонни повърхности, придаваща повишена физическа устойчивост	
Устойчивост на абразия	Най-малко 20% увеличена устойчивост на абразия в сравнение с неимпрегнирана повърхност*
Капилярна абсорбция	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$
Якост на сцепление чрез pull-off тест	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Устойчивост на удар	Клас I $\geq 4 \text{ Nm}$ Без поява на пукнатини и разслоявания
Дълбочина на проникване	$\geq 5 \text{ mm}$
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен

* Испитванията са направени върху повърхност с ниска порьозност, с минимална разходна норма от $0,1 \text{ kg/m}^2$

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):

Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА: Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.