



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС
№ GDCA002/5

ПОДИНГ К ЧЕРВЕН

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:
GDCA002

2. Този продукт е предназначен за:

Според EN 13813 СТ C50 F7 A9

Монолитно завършващо покритие за механично натоварени подове, с висока устойчивост на износване.

3. Производител:

АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.

4. Упълномощен представител:

АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, Р. България.

5. Система/и на AVCP:

Система 4

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 13813:2002

БДС EN 13813:2003

Нотифициращ орган

/

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Реакция на пожар	Клас A1	БДС EN 13813:2003	EN 13813:2002
Освобождаване на корозивни вещества	СТ		
Водопропускливост	Експлоатационният показател не е определен		
Пропускливост на водна пара	Експлоатационният показател не е определен		
Якост на натиск	C50		
Якост на огъване	F7		
Устойчивост на износване според BÖHME	A9		
Звукоизолация	Експлоатационният показател не е определен		
Поглъщане на звук	Експлоатационният показател не е определен		
Топлоустойчивост	Експлоатационният показател не е определен		
Химическа устойчивост	Експлоатационният показател не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

Скопие, 03.11.2023 год.

За и от производителя, подписано от:

Зоран Петровски, дипл.инж. арх.

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GDCA002/5

CE	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) №. 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония 19 GDCA002/5 EN 13813 CT C50 F7 A9 ПОДИНГ К ЧЕРВЕН Монолитно завършващо покритие за механично натоварени подове, с висока устойчивост на износване	
Реакция на пожар	Клас A1
Освобождаване на корозивни вещества	CT
Водопропускливост	Експлоатационният показател не е определен
Пропускливост на водна пара	Експлоатационният показател не е определен
Якост на натиск	C50
Якост на огъване	F7
Устойчивост на износване според ВÖНМЕ	A9
Звукоизолация	Експлоатационният показател не е определен
Поглъщане на звук	Експлоатационният показател не е определен
Топлоустойчивост	Експлоатационният показател не е определен
Химическа устойчивост	Експлоатационният показател не е определен

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):

Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА: Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.