

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС
 № GLCA001/8

ФАСИЛ В

CE

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:
GLCA001

2. Този продукт е предназначен за:

EN 1504-2:ZA.1a, хидрофобен импрегнатор за повърхностна защита на бетон.

- предпазване срещу проникване – Метод 1.1 според EN 1504-2 (Метод 1.1 според EN 1504-9)

- контрол на влажността – Метод 2.1 според EN 1504-2 (Метод 2.1 според EN 1504-9)

- увеличаване на съпротивлението – Метод 8.1 според EN 1504-2 (Метод 8.1 според EN 1504-9)

3. Производител:

АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.

4. Упълномощен представител:

АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, Р. България.

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 2+

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 1504-2:2004

БДС EN 1504-2:2005

Нотифициращ орган

Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите.](#)

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Дълбочина на проникване	Клас I < 10 mm	БДС EN 1504-2:2005	EN 1504-2:2004
Абсорбция на вода и	< 7,5 % в сравнение с еталон		
устойчивост на алкали	< 10 % след потапяне в алкален разтвор		
Коефициент за време на сушене	Клас I > 30 %		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

Скопие, 09.02.2024 год.



За и от производителя, потписано от:
Генерален директор,

Зоран Петровски

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GLCA001/8

 2032	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македонија 17 GLCA001/8 EN 1504-2:2004 ФАСИЛ В Хидрофобен импрегнатор за повърхностна защита на бетон	
Дълбочина на проникване	Клас I < 10 mm
Абсорбция на вода и устойчивост на алкали	< 7,5 % в сравнение с еталон < 10 % след потапяне в алкален разтвор
Коефициент за време на сушене	Клас I > 30 %
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH): Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА: Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.