

ХИДРОГЛЕТ-Ф

Смес за изравняване на външни фасадни повърхности, произведен на циментова основа

Област на приложение:

За фино изравняване (шпакловане) на външни измазани повърхности или повърхности от "видим бетон".

Свойства:

- сива прахообразна смес;
- добра адхезия;
- устойчивост на мраз и други атмосферни влияния;
- лесно се приготвя и полага;
- икономичен;
- екологичен;

Подготовка на основата:

Основата трябва да е здрава, обезмаслена, обезпрашена, чиста и предварително измита с вода. При нужда, при недостатъчно здрави основи трябва да се нанесе грунд, приготвен с Връзка-У.

Полагане

На 1 кг Хидроглет-Ф с постоянно бъркане се добавя 350 - 400 милилитра вода. Бърка се до пълна хомогенизация. Сместа се оставя в покой до 20 мин. Повторно се бърка и се полага с маламашка или шпакла в няколко слоя, в зависимост от вида на завършващата обработка. Оптималната температура при полагането е от 10°C до 35°C. Нанесената смес трябва да се защити от дъжд, силен вятър и мраз за период от 24 часа след нанасянето.

Разходна норма:

За слой от 1,0 мм. 1,5 кг/м²

Почистване:

Инструменти и инвентар се почистват с вода, веднага след използването им.

Опаковка:

В книжни чували от 5 и 25 кг.

Складиране:

В оригинална, затворена опаковка, в сухи помещения при температура от +5°C до +35°C. Срок на годност: 12 месеца.

Опасност за здравето: Трябва да се избягва контакт на продукта с кожата или очите, както и директното вдишване на праховата компонента. При инцидентен контакт с кожата трябва веднага да се отстранят с вода и сапун. Ако материалът попадне в очите или при поглъщане, очите трябва веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

Пожар: Хидроглет-Ф е незапалим

Почистване и депониране: Почистватното става с вода. Старата използвана опаковка да се депонира съгласно местните предписания и регламенти за този тип отпадъци. Препоръчваме начинът на нанасяне и нужните количества да се съобразят с условията на обекта, както и задължително да се ползва подходящо оборудване и инвентар.

ADING

Вносител и дистрибутор:

АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис: Бул. Тотлебен 89 А, София, България,
Производство и складова база: кв. Караманица 88,
Перник, България, Тел.: +359 2 955 61 06;
e-mail: factory_pernik@ading.eu; www.ading.eu

Производител:

АДИНГ АД, Скопие;
Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие,
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840;
e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk