

# ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011  
Бр. GFBA001/8

---

**АДИНГФЛЕКС**

---

**CE**

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:  
**GFBA001**
2. Наменета употреба:  
**Според EN 1504-2:ZA.1e, премаз за изведба на високоеластична хидроизолација, за површинска заштита на бетон и контрола на влага**  
**Овој производ е наменет за:**  
- Контрола на влага – Метода 2.2 според EN 1504-2 (Метода 2.3 според EN 1504-9) и  
- Зголемена отпорност – Метода 8.2 според EN 1504-2 (Метода 8.3 според EN 1504-9)
3. Производител:  
**АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија**
4. Овластен претставник:  
**/**
5. Систем/и на AVCP:  
**Систем 2+**
- 6а. Хармонизиран стандард:  
**EN 1504-2:2004**

Нотифицирано тело:

**Научноистражувачки градежен институт - НИСИ (Научноизследователски строителен институт) ЕООД, Р. Бугарија, Софија 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифицирано тело за градежни производи со идентификациски број NB 2032 од регистарот на Европската комисија изврши почетен надзор на производство и на контролата на фабричкото производство и врши континуирано следење, вреднување и оценување на контролата на фабричкото производство под системот 2+ и издаде [Сертификат за сообразност на контролата на фабричкото производство.](#)**



## 7. Декларирани својства:

| Суштински<br>карактеристики                                                           | Својства                                                                          | Хармонизирана<br>техничка<br>спецификација |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Пропустливост на водена пареа                                                         | Класа I, $S_D < 5 \text{ m}$                                                      | MKS EN 1504-2:2006                         | EN 1504-2:2004 |
| Капиларна апсорпција                                                                  | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$                                     |                                            |                |
| Адхезивна јакост со pull-off тест                                                     | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$                                                         |                                            |                |
| Термичка компатибилност Дел 3:<br>Термички циклуси без влијание на сол за одмрзнување | Јакост на врската по 20 циклуси мрзнење-размрзнување<br>$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ |                                            |                |
| Реакција на пожар                                                                     | Класа F                                                                           |                                            |                |
| Опасни супстанции                                                                     | Својството не е определено                                                        |                                            |                |

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,



Скопје, 07.02.2024 год.

Зоран Петровски, дипл.инж.арх.

# CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GFBA001/8

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div>CE</div> <div>2032</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| АДИНГ АД Скопје,<br>Новоселски пат (улица 1409) бр.11<br>1060 Скопје, Северна Македонија<br>17<br>GFBA001/8<br>EN 1504-2:2004<br><b>АДИНГФЛЕКС</b><br>Премаз за изведба на високоеластична хидроизолација,<br>за површинска заштита на бетон и контрола на влага |                                                                    |
| Пропустливост на водена пареа                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Класа I, <math>S_D &lt; 5 \text{ m}</math></b>                  |
| Капиларна апсорпција                                                                                                                                                                                                                                             | <b><math>w &lt; 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}</math></b> |
| Адхезивна јакост со pull-off тест                                                                                                                                                                                                                                | <b><math>\geq 1,5 \text{ N/mm}^2</math></b>                        |
| Термичка компатибилност Дел 3:                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Јакост на врската по 20 циклуси мрзнење-размрзнување</b>        |
| Термички циклуси без влијание на сол за одмрзнување                                                                                                                                                                                                              | <b><math>\geq 1,5 \text{ N/mm}^2</math></b>                        |
| Реакција на пожар                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Класа F</b>                                                     |
| Опасни супстанции                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Својството не е определено</b>                                  |

## ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

### НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА