

# ОПЛАТИН Т

Универзално оплатно масло

## ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

За заштита на оплата при изведба на бетонски работи. Наменет за сите типови на оплата: челична, пластична и импрегнирана дрвена оплата.

## СВОЈСТВА

- Овозможува лесно одвојување на оплатата од бетонот;
- Едноставно вградување (со четка или со распрскување);
- Подготвен за употреба, без претходна подготовка;
- Не остава дамки на бетонската површина;
- Го подобрува квалитетот на бетонската површина;
- Мала потрошувачка;
- Не ослободува непријатна миризба;
- Еколошки производ.

## ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

| СВОЈСТВО | МЕТОД | ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ       |
|----------|-------|----------------------------|
| Изглед   | -     | кафена течност             |
| Густина  | -     | 0,87-0,91g/cm <sup>3</sup> |

## МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА

### ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Површината на оплатата треба да биде сува, чиста и обеспрашена.

### ВГРАДУВАЊЕ

Нанесувањето е со четка или машински со распрскување во слој со еднаква дебелина по целата површина. Нанесувањето во подебели слоеви може негативно да влијае на изгледот на бетонската површина.

Температурата на оплатата, како и амбиенталната температура при вградување треба да биде во граница од 0-35°C.

## ПОТРОШУВАЧКА

0,015-0,03kg/m<sup>2</sup>

## ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода веднаш по употребата.

## ПАКУВАЊЕ

пластични канти од 18kg  
контејнер од 900kg

## СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална затворена амбалажа, на температура од 5°C до 35°C, заштитен од директно сонце.  
Рок на употреба 24 месеци.

Страна 1 од 2

Опасност по здравјето: Оплатин Т не содржи токсични материи, но и покрај тоа потребно да се внимава материјалот да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Во случај на контакт со кожа или со очите, потребно е веднаш плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Оплатин Т е незапалива течност. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Оплатин Т се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.