

STIROKOL-P

Ngjitëse ndërtimore një komponent me kualitet të lart, për ngjitje dhe gletim të pllakave prej stiropor ose polistiren të ekstruduar

Sfera e përdorimit:

Gjatë punimit të fasadave termike me pllaka stiropor dhe si llaç për gletim i të njëjtave. Gjithashtu përdoret për ngjitje të pllakave prej llaç të lehtë.

Cilës:

- Përzjerja pluhuri me ngjyrë gri;
- Atezion të shkëlqyer;
- Ujë mos lëshues;
- Fortësi të lartë të presionit;
- Fortësi të lartë të lakimit;
- Elastik;
- I thjeshtë për përgatitje dhe vendosje;
- Ekonomik;
- Ekologjik;

Karakteristika teknike:

Fortësi e lakimit:	5 MPa
Fortësi e presionit:	12 MPa
Atezion për bazë:	>1,0 MPa
Koha e hapur për punë:	3 orë
Fillim i lidhjes:	6 orë
Fund i lidhjes:	24orë

Përgatite e bazës:

The substrate should be cleaned of dust and grease, generally clean.

Rrezik për shëndetin:

Është e nevojshme të shmanget kontakti të prodhimit me lëkurën ose sytë si dhe frymëmarrje direkte të komponentë prej pluhuri. Gjatë kontaktit incident të prodhimit me lëkurën duhet menjëherë të mënjanohet ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlarë të menjëhershme me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Në qoftë se gjëllitet është e nevojshme të kërkohet ndihmë mjekësore.

Ziarr:

STIROKOL-P është pluhur që nuk digjet.

Pastrim dhe deponim:

Pastrimi bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj mbeturine.

Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasi të nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.

Inkorporim:

Në 1 kilogram STIROKOL-P me përzjerje konstante shtohet 230 - 260 ml ujë. Përzihet deri në homogjenizim të plotë. Pastaj përzjerja qëndron 20 minuta. Përsëri përzihet dhe vendoset me mistri, gletore ose shputë. Gletimi i pllakave termo izoluese t ngjitura realizohet në mënyrën e mëposhtme. Shtresa e parë e STIROKOL-P vendoset me gletore çeliku në trashësi të shtresës prej 1.5 deri 2 mm. Në lumin e freskët me gletore metalike vendoset rrejt qelqi. Pas lidhja së të parit vendoset dhe shtresa e dytë të STIROKOL-P me trashësi të njëjtë të shtresës si të parit.

Në shtresën dytë të plot të thatë të STIROKOL- P realizohet punimi i kërkuar fasador. Shtresa e vendosur e STIROKOL-P duhet të rruhet nga shiu dhe era e fuqishme, në 24 orët e parë të vendosjes. Temperatura optimale gjatë vendosjes është prej 5°C deri 35°C.

Harxhimi:

- Për ngjitje	4,0 - 6,0 kg/m ²
- Për gletim(për 2 shtresë)	3,0 - 4,5 kg/m ²

Pastrimi:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë, menjëherë pas përdorimit

Magazininim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në vende të thata në temperaturë prej +5°C deri +35°C.
Afati i përdorimit: 12 muaj.

Paketim:

Në natron thasë prej 5 dhe 25 kg.