

OPLATIN

Vaj lyerës për mbështjellës prej druri, plastik dhe çeliku

Sfera e përdorimit:

Për mbrojtje e të gjithë llojet e mbështjellësve gjatë realizimit të punimeve prej betoni .

Cilës:

- Mundëson ndarje të lehtë të mbështjellësit me betonin;
- Nuk le njolla në sipërfaqet e betoneve;
- Kualitet më të mirë në sipërfaqet prej betoni;
- Rezistent ndaj ndikimeve klimaterike;
- Harxhim të ulët, ekonomik;
- Mbron mbështjellëse metalike nga korrozion;

Karakteristikat teknike:

Pamje: lëng me ngjatë të verdhë në kafe

Masë voluminoze: 0,8 - 0,9 gr/cm³

Përgatitje e bazës:

Sipërfaqja e mbështjellësit të jetë e thatë e pastër dhe pa pluhur.

Inkorporim:

Me furçe ose me spërkatje në sipërfaqen e mbështjellësen me lëvizje të njëtrajtshme që të sigurohet mbulim komplet dhe të barabartë.

Harxhimi:

0,02 - 0,05 kg/m²

Pastrimi:

Pompa, veglat dhe pajisjet, pastrohen me ujë pas përdorimit.

Paketim:

Në kova plastike prej 5, 10 dhe 50 kg.

Në fuqi metalike prej 180 kg.

Magazinim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur. Në vende të thata në temperaturë prej minimum 5°C deri 40°C i mbrojtur nga ndikimi direkt i diellit. Afati i përdorimit: 12 muaj.

Rrezik për shëndetin:

Është e nevojshme të shmangët kontakti i prodhimit me lëkurën. Gjatë kontaktit incident prodhimi duhet menjëherë të mënjanohet me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiali bie në sy është e nevojshme menjëherë të shpëlahet me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore.

Është e nevojshme të sigurohet ajrim të ambienteve ku punohet.

Nuk duhet të përdoret në zjarre të hapura ose të pihet duhan gjatë përdorimit.

Rekomandojnë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit.