

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GBBA001/2

INJEKTING K

CE

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GBBA001

2. Dedikimi i përdorimit:

EN 934-4, Shtues injeksioni për kabllot e paranderur

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 934-4:2009

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë НИСИ
(Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 –
organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i
Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit
të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të
prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+ dhe lëshoi [një Certifikatë konformiteti me kontrollin e
prodhimit në fabrikë.](#)


7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Likuiditeti pas 30 min	$\leq 25 \text{ s}$	EN 934-4:2009
Rezistenca në shtypje në 28 ditë	$\geq 30 \text{ MPa}$	
Gjakderdhje pas 3 orësh	$\leq 2\%$	
Ndryshimi i volumit pas 24 orësh	$-1\% \leq S \leq 5\%$	
Përmbajtja e tiocianatit	Përmban komponentë vetëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1	
Përmbajtja e sulfurit	Përmban komponentë vetëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,



Zoran Petrovski

Shkup, 20.10.2023

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GBBA001/2

CE 2032	
ADING AD Shkup, Novoselski pat (ul 1409) nu.11 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut 23 GBBA001/2 EN 934-4:2009 INJEKTING K Shtues injeksioni për kabllot e paranderur EN 934-4:2009	
Likuiditeti pas 30 min	≤ 25 s
Rezistenca në shtypje në 28 ditë	≥ 30 MPa
Gjakderdhje pas 3 orësh	≤ 2%
Ndryshimi i volumit pas 24 orësh	-1% ≤ S ≤ 5%
Përmbajtja e tiocianatit	Përmban komponentë vetëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1
Përmbajtja e sulfurit	Përmban komponentë vetëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.