

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës BE nr. 305/2011

Nr. GOAA0XX/6

ADINGPOKS 1B



1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:
GOAA0XX

2. Dedikimi i përdorimit:

Sipas EN 1504-2:ZA.1d, EN 1504-2:ZA.1e, EN 1504-2:ZA.1f dhe EN 1504-2:ZA.1g veshje epokside antikorozive për mbrojtjen e sipërfaqes së betonit dhe për rritjen fizike dhe rezistenca kimike e sipërfaqeve të betonit

Ky produkt është menduar për:

- Mbrojtja e sipërfaqes kundër depërtimit (Metoda 1.3 sipas EN 1504-9)
- Kontrolli i lagështisë (Metoda 2.2 sipas EN 1504-9)
- Rritja e rezistencës (Metoda 8.2 sipas EN 1504-9)
- Rezistenca fizike (Metoda 5.1 sipas EN 1504-9)
- Rezistenca kimike (Metoda 6.1 sipas EN 1504-9)

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 1504-2:2004

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë НИСИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+.



7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Forca ngjitëse me testi i tërheqjes	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Absorbimi kapilar	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Përshkueshmëria e avullit të ujit	Klasës III, $S_D > 50 \text{ m}$	
Përshkueshmëria e CO_2	$S_D > 50 \text{ m}$	
Rezistenca ndaj gërryerjes	$< 3000 \text{ mg}$	
Rezistenca ndaj ndikimit	Klasës I $\geq 4 \text{ Nm}$ Nuk ka çarje apo shtrembërim	
Rezistenca ndaj ndikimeve të forta kimike	Klasa II: 28 ditë pa presion $\leq 50\%$ ulje e fortësisë Shore pas trajtimit në lëngjet e provës: benzinë; naftë dhe vaj motori; 10% CH_3COOH ; 20% H_2SO_4 ; 20% NaOH ; 20% NaCl	
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës C- s1, d0	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori Përgjithshëm,

Shkup, 17.01.2023

Zoran Petrovski

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GOAA0XX/6



2032

ADING AD Shkup,
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut
 18

GOAA0XX/6

EN 1504-2:2004

ADINGPOKS 1B

Veshje epoksi antikorozive për mbrojtjen e sipërfaqes së betonit,
 për rritjen e rezistencës fizike dhe kimike të sipërfaqeve të betonit

Forca ngjitëse me testi i tërheqjes	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Absorbimi kapilar	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Përshkueshmëria e avullit të ujit	Klasës III, $S_D > 50 \text{ m}$
Përshkueshmëria e CO_2	$S_D > 50 \text{ m}$
Rezistenca ndaj gërryerjes	$< 3000 \text{ mg}$
Rezistenca ndaj ndikimit	Klasës I $\geq 4 \text{ Nm}$
Rezistenca ndaj ndikimeve të forta kimike	Nuk ka çarje apo shtrembërim Klasa II: 28 ditë pa presion $\leq 50\%$ ulje e fortësisë Shore pas trajtimit në lëngjet e provës: benzinë; naftë dhe vaj motori; 10% CH_3COOH ; 20% H_2SO_4 ; 20% NaOH ; 20% NaCl
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës C- s1, d0
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.

