DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës BE nr. 305/2011

Nr. GDAB001/2

ADINGPOKS 1PV CE

DEKLARATË PËR VETITË

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:
GDAB001

2. Dedikimi i përdorimit:

Sipas EN 1504-2:ZA.1e dhe EN 13813:SR-B2.0-IR4 - astar epoksi për nënshtresat e betonit poroz
Ky produkt është menduar për:
- Kontrolli i lagështisë (Metoda 2.2 sipas EN 1504-9)
- Rritja e rezistencës (Metoda 8.2 sipas EN 1504-9)
- Formimi i veshjeve për përdorim të brendshëm, të bazuar në rrëshirë sintetike

3. Prodhuesi:
ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:
/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):
Sistemi 4

6a. Standardi i harmonizuar:
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Organi i verifikimit:

Nuk aplikohet

7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Sipas EN 1504-2		**EN 1504-2:2004** **EN 13813:2002**
Absorbimi kapilar	**$w < 0.1\ kg/m^2 \cdot h^{0.5}$**	
Përshkueshmëria e avullit të ujit	**Klasës III, $S_D \geq 50$ m**	
Forca ngjitëse nga testi i tërheqjes	**$\geq 2,0\ N/mm^2$**	
Sipas EN 13813		
Rezistence ndaj ndikimit	**Klasës I ≥ 4 Nm** **Nuk ka çarje apo shtrembërim**	
Forca në tërheqje	**Klasës B 2,0** **$> 2,0\ N/mm^2$**	
Lëshimi i substancave gërryese	**SR**	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjitshëm,

Shkup, 25.01.2023

Zoran Petrovski

DEKLARATË PËR VETITË

DEKLARATË PËR VETITË

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GDAB001/2

CE

ADING AD Shkup,
Novoselski pat (ul 1409) nu.11
1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

20

GDAB001/2

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002 SR-B2.0-IR4

ADINGPOKS 1PV
Primer epoksid për nënshtresat e lagura të betonit

Sipas EN 1504-2	
Absorbimi kapilar	**$w < 0.1$ kg/m² · $h^{0.5}$**
Përshkueshmëria e avullit të ujit	**Klasës III, $S_D \geq 50$ m**
Forca ngjitëse nga testi i tërheqjes	**≥ 2,0 N/mm²**
Sipas EN 13813	
Rezistence ndaj ndikimit	**Klasës I ≥ 4 Nm**
Forca në tërheqje	**Nuk ka çarje apo shtrembërim** **Klasës B 2,0** **> 2,0 N/mm²**
Lëshimi i substancave gërryese	**SR**

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)
Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE
Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.