



DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës BE nr. 305/2011

Nr. GGAB001/2

ADINGPOKS TER

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:
GGAB001

2. Dedikimi i përdorimit:

Sipas EN 1504-2:ZA.1e, EN 1504-2:ZA.1f dhe EN 1504-2:ZA1.g veshje epoksi për mbrojtjen e sipërfaqes së betonit, për rritjen e rezistencës fizike dhe kimike të sipërfaqeve të betonit Ky produkt është menduar për:

- Rezistenca fizike (Metoda 5.1 sipas EN 1504-9)
- Rezistenca kimike (Metoda 6.1 sipas EN 1504-9)

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 1504-2:2004

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë НИСИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+.



7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Absorbimi kapilar	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1504-2:2004
Forca ngjithëse me testi i tërheqjes	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Rezistence ndaj ndikimit	Klasës I $\geq 4 \text{ Nm}$ Nuk ka çarje apo shtrembërim	
Rezistenca ndaj gërryerjes	$< 3000 \text{ mg}$	
Rezistenca ndaj ndikimeve të forta kimike	Klasa II: 28 ditë pa presion $\leq 50\%$ ulje e fortësisë Shore pas trajtimit në lëngjet e provës: benzinë; naftë dhe vaj motori; 10% CH_3COOH ; 20% H_2SO_4 ; 20% NaOH ; 20% NaCl	
Rezistenca kimike	Nuk ka ndryshime të dukshme pas 30 ditëve të ekspozimit ndaj kimikativit (Kimikativet e testimit të listuara në fletën teknike)	
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës F	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori Përgjithshëm,

Shkup, 17.01.2023

Zoran Petrovski

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GGAB001/2

CE 2032	
ADING AD Shkup, Novoselski pat (ul 1409) nu.11 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut 20 GGAB001/2 EN 1504-2:2004 ADINGPOKS TER Veshje epoksi për mbrojtjen e sipërfaqes së betonit, për të rritur rezistenca fizike dhe kimike e sipërfaqeve të betonit	
Absorbimi kapilar	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Forca ngjitesë me testi i tërheqjes	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Rezistence ndaj ndikimit	Klasës I $\geq 4 \text{ Nm}$ Nuk ka çarje apo shtrembërim
Rezistenca ndaj gërryerjes	< 3000 mg
Rezistenca ndaj ndikimeve të forta kimike	Klasa II: 28 ditë pa presion $\leq 50\%$ ulje e fortësisë Shore pas trajtimit në lëngjet e provës: benzinë; naftë dhe vaj motori; 10% CH_3COOH; 20% H_2SO_4; 20% NaOH; 20% NaCl
Rezistenca kimike	Nuk ka ndryshime të dukshme pas 30 ditëve të ekspozimit ndaj kimikatis (Kimikatis e testimit të listuara në fletën teknike)
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës F

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.

