

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës BE nr. 305/2011

Nr. GKDJ001/4

DEKOSIL V

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GKDJ001**EN 1504-2:ZA.1b dhe 1504-2:ZA.1c, Impregnator për mbrojtjen e sipërfaqes dhe rritjen e rezistencës fizike të sipërfaqeve të betonit**

2. Dedikimi i përdorimit:

Ky produkt është menduar për:

- Mbrojtja kundër depërtimit (Metoda 1.2 sipas EN 1504-9)
- Rezistenca fizike (Metoda 5.2 sipas EN 1504-9)

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 4

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 1504-2:2004

Organi i verifikimit:

Nuk aplikohet

DEKLARATË PËR VETITË



7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Rezistenca ndaj gërryerjes	Të paktën 20% e rritur rezistencën ndaj gërryerjes në krahasim me një sipërfaqe të patrajtuar*	EN 1504-2:2004
Absorbimi kapilar	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0.5}$	
Forca ngjithëse nga testi i tërheqjes	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenca ndaj ndikimit	Klasës I $\geq 4 \text{ Nm}$ Nuk ka çarje apo shtrembërim	
Thellësia e depërtimit	$\geq 5 \text{ mm}$	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	

* Rezultati i referohet një sipërfaqeje të trajtuar me porozë të ulët me një konsum minimal prej 0.1 kg/m^2

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori Përgjithshëm,

Shkup, 25.01.2023

Zoran Petrovski

DEKLARATË PËR VETITË

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GKDJ001/4


 ADING AD Shkup,
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut
 18

GKDJ001/4

EN 1504-2:2004

DEKOSIL V

 Impregnator për mbrojtjen e sipërfaqes dhe rritjen e rezistencës fizike
 në sipërfaqe betoni

Rezistenca ndaj gërryerjes	Të paktën 20% e rritur rezistencën ndaj gërryerjes në krahasim me një sipërfaqe të patrajtuar*
Absorbimi kapilar	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0.5}$
Forca ngjitesë nga testi i tërheqjes	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Rezistence ndaj ndikimit	Klasës I $\geq 4 \text{ Nm}$ Nuk ka çarje apo shtrembërim
Thellësia e depërtimit	$\geq 5 \text{ mm}$
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar

 * Rezultati i referohet një sipërfaqeje të trajtuar me poroze të ulët me një konsum minimal prej 0.1 kg/m^2

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.

