

# DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës BE nr. 305/2011

Nr. GADB001/6

**HIDROZIM FLUID**

DEKLARATË PËR VETITË

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:  
**GADB001**

2. Dedikimi i përdorimit:

**EN 934-2:T12, Përzierje betoni – përshpejtues/plastifikues/reduktues uji**

3. Prodhuesi:

**ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut**

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

**Sistemi 2+**

6a. Standardi i harmonizuar:

**EN 934-2:2009+A1:2012**

Organi i verifikimit:

**Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë НИСИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+.**



## 7. Vetitë e deklaruara:

| Karakteristika thelbësore     | Vetitë                                                                                                                                     | Specifikacioni i harmonizuar teknik |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Përmbajtja e joneve të klorit | $\leq 0,1\%$ në masë                                                                                                                       | EN 934-2:2009+A1:2012               |
| Përmbajtja e alkalit          | $\leq 1,0\%$ në masë                                                                                                                       |                                     |
| Veprim korroziv               | Përmban përbërësit e mëposhtëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.2: Nitratat                                                                    |                                     |
| Rezistenca në shtypje         | (me konsistencë të barabartë - T12)<br>Në 28 ditë: Përzierja testuese $\geq 100\%$ e përzierjes së kontrollit                              |                                     |
| Koha e lidhjes                | <u>Fillimi i lidhjes</u><br>Në 20°C: Përzierja testuese $\geq 30$ min<br>Në 5°C: Përzierja testuese $\leq 60\%$ e përzierjes së kontrollit |                                     |
| Reduktimi i ujit              | Në përzierjen e provës $\geq 5\%$ në krahasim me përzierjen e kontrollit                                                                   |                                     |
| Përmbajtja e ajrit            | Përzierja testuese $\leq 2\%$ në vëllim mbi përzierjen e kontrollit                                                                        |                                     |
| Substancat e rrezikshme       | Prona nuk është e përcaktuar                                                                                                               |                                     |

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,



Shkup, 23.01.2023

Zoran Petrovski



# CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GADB001/6

DEKLARATË PËR VETITË

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>2032                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
| ADING AD Shkup,<br>Novoselski pat (ul 1409) nu.11<br>1060 Shkup, Maqedonia e Veriut<br>17<br>GADB001/6<br>EN 934-2:2009+A1:2012<br><b>HIDROZIM FLUID</b><br>Aditiv betoni, përshpejtues/plastifikues i ngurtësimit<br>EN 934-2:T12 |                                                                                                                                  |
| Përmbajtja e joneve të klorit                                                                                                                                                                                                      | ≤ 0,1% në masë                                                                                                                   |
| Përmbajtja e alkalit                                                                                                                                                                                                               | ≤ 1,0 % në masë                                                                                                                  |
| Veprim korroziv                                                                                                                                                                                                                    | Përmban përbërësit e mëposhtëm nga EN 934-1:2008,<br>Shtojca A.2: Nitratet                                                       |
| Rezistenca në shtypje                                                                                                                                                                                                              | <b>(me konsistencë të barabartë - T12)</b><br>Në 28 ditë: Përzierja testuese ≥ 100% e përzierjes së kontrollit                   |
| Koha e lidhjes                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fillimi i lidhjes</b><br>Në 20°C: Përzierja testuese ≥ 30 min<br>Në 5°C: Përzierja testuese ≤ 60 % e përzierjes së kontrollit |
| Reduktimi i ujit                                                                                                                                                                                                                   | Në përzierjen e provës ≥ 5 % në krahasim me përzierjen e kontrollit                                                              |
| Përmbajtja e ajrit                                                                                                                                                                                                                 | Përzierja testuese ≤ 2% në vëllim mbi përzierjen e kontrollit                                                                    |
| Substancat e rrezikshme                                                                                                                                                                                                            | Prona nuk është e përcaktuar                                                                                                     |

## INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

## VEREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimit e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë pajtësit publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta pajtëtar të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distributimit.

