

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës BE nr. 305/2011

Nr. GABF001/6

SUPERFLUID M1M



DEKLARATË PËR VETITË

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:
GABF001

2. Dedikimi i përdorimit:
EN 934-2:T11.1&11.2, Përzierje betoni – superplastifikues/reduktues i madh i ujit/ngadalësues

3. Prodhuesi:
ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:
/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):
Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:
EN 934-2:2009+A1:2012

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë ИИСИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+.



7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Përmbajtja e joneve të klorit	$\leq 0,1\%$ në masë	EN 934-2:2009+A1:2012
Përmbajtja e alkalit	$\leq 6,5\%$ në masë	
Veprim korroziv	Përmban përbërësit e mëposhtëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1	
Rezistenca në shtypje	<u>(me konsistencë të barabartë - T11.1)</u> Në 7 ditë: Përzierja testuese $\geq 100\%$ e përzierjes së kontrollit Në 28 ditë: Përzierja testuese $\geq 115\%$ e përzierjes së kontrollit (në raport të barabartë w/c – T11.2) Në 28 ditë: Përzierja testuese $\geq 90\%$ e përzierjes së kontrollit	
Përmbajtja e ajrit	Përzierja testuese $\leq 2\%$ në vëllim mbi përzierjen e kontrollit	
Reduktimi i ujit	Në përzierjen e provës $\geq 12\%$ në krahasim me përzierjen e kontrollit	
Koha e lidhjes	Fillimi: Testoni përzierjen $\geq$ të përzierjes së kontrollit + 90 min Fundi: Përzierje testuese $\leq$ e përzierjes së kontrollit + 360 min	
Koha e ngurtësimit / zhvillimi i forcës	<u>(me konsistencë të barabartë - T11.1)</u> Në 7 ditë: Përzierja testuese $\geq 100\%$ e përzierjes së kontrollit Në 28 ditë: Përzierja testuese $\geq 115\%$ e përzierjes së kontrollit	
Konsistenca	60 min pas shtimit, konsistenca e përzierjes së provës nuk do të bjerë nën vlerën e konsistencës së përzierjes së kontrollit	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,

Shkup, 23.01.2023

Zoran Petrovski



CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GABF001/6

DEKLARATË PËR VETITË

 2032	
ADING AD Shkup, Novoselski pat (ul 1409) nu.11 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut 14 GABF001/6 EN 934-2:2009+A1:2012 SUPERFLUID M1M Përzierje betoni, superplastifikues/ngadalësues EN 934-2:T11.1&11.2	
Përmbajtja e joneve të klorit	≤ 0,1% në masë
Përmbajtja e alkalit	≤ 6,5 % në masë
Veprim korroziv	Përmban përbërës të mëposhtëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1
Rezistenca në shtypje	(me konsistencë të barabartë - T11.1) Në 7 ditë: Përzierja testuese ≥ 100% e përzierjes së kontrollit Në 28 ditë: Përzierja testuese ≥ 115 % e përzierjes së kontrollit (në raport të barabartë w/c – T11.2) Në 28 ditë: Përzierja testuese ≥ 90 % e përzierjes së kontrollit Përzierja testuese ≤ 2% në vëllim mbi përzierjen e kontrollit
Përmbajtja e ajrit	
Reduktimi i ujit	Në përzierjen e provës ≥ 12% në krahasim me përzierjen e kontrollit
Koha e lidhjes	Fillimi: Testoni përzierjen ≥ të përzierjes së kontrollit + 90 min Fundi: Përzierje testuese ≤ e përzierjes së kontrollit + 360 min
Koha e ngurtësimit / zhvillimi i forcës	(me konsistencë të barabartë - T11.1) Në 7 ditë: Përzierja testuese ≥ 100% e përzierjes së kontrollit Në 28 ditë: Përzierja testuese ≥ 115 % e përzierjes së kontrollit
Konsistenca	60 min pas shtimit, konsistenca e përzierjes së provës nuk do të bjerë nën vlerën e konsistencës së përzierjes së kontrollit
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VEREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-it, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositt pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distributimit.

