

## INTENZIFIKATOR

*Suplement i dedikuar për përmirësim të shkallës së bluarjes të çimentot, me efekt të përmirësimit të zhvillimit të fortësive në faza të hershme, si dhe për rritje të karakteristikave të fortësive pëfundimtare*

### Fusha e aplikimit:

Në procesin e prodhimit të çimentos. Intensifikuesit përdoret për përmirësimin e efikasitetit të bluarjes së klinkerit, si dhe për përmirësimin e performancave të çimentos së prodhuar. I dedikuar për prodhim të çimentos me të gjitha llojet e suplementeve nga klasi prej CEMI deri CEMV sipas EN197-1.

### Cilësi:

- Rritje e kapacitetit të mullirit për bluarje për 10-25% varësisht nga karakteristikat e materialit që bluhet;
- Shpenzim i zvogëluar i energjisë në procesin e prodhimit të çimentos;
- Cilësi të përmirësuara fizike të materialit të bluar;
- Zvogëlim i dendësisë së derdhjes së materialit;
- Ngurtësim i zvogëluar i dendësisë së materialit;
- Rritje e karakteristikave të fortësisë së çimentos së prodhuar në fazat e hershme;
- Rritje e karakteristikave të fortësisë së çimentos së prodhuar në fazat e vonshme;

### Karakteristika teknike:

Lloji:	Tretje uji i komponenteve aminoze
Dukje:	Lëng me ngjyrë të kaftë
Komponente të pa avullueshme në 105°C	(55,0±2,25) %
Masa e volumit:	(1,06±0,02) g/cm <sup>3</sup>
Përmbajtje e klorideve:	<0.1 %
pH-faktor:	12±1,0
Temperaturë e ngrirjes:	<-15°S
Temperaturë e vlimit:	>100°S

### Mënyra të përdorimit dhe dozimi:

Për tu përcaktuar dozimi optimal i Intensifikuesit nevojitet të bëhen prova industriale. Dozimi i Intensifikuesit lëvizë prej 200 deri 400 në një ton material i cili bluhet.

Dozimi nga Intensifikator mund të bëhet me shtimin e drejtpërdrejtë në mullirin ose me spërkatje fill para hyrjes në mulli të bluarjes me dozator automatik.

### Efekti nga tej-dozimi:

Tej-dozimi mund të shpie në zvogëlimin e fortësive fillestare të çimentoja.

### Vendosja në depo:

Në ambalazh të mbyllur origjinal, në temperaturë prej 15° C deri 40° C i mbrojtur nga ndikesa e rrezeve të diellit.

### Paketimi:

Refus në kontejnerë plastik 1000 kg.

**RREZIK PËRJETËN:** Të kihet kujdes që të mos vijë në kontakt me lëkurën, sytë ose të mos gëlltitet. Në rast të spërkatjes në lëkurë ose në sy nevojitet shpëlarja e syve me ujë të pastër rrjedhës. Nëse gëlltitet nevojitet të kërkohet ndihmë mjekësore. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit.

**ZJARR:** Intensifikator paraqet lëng që nuk mund të ndizet. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit. **PASTRIMI DHE VENDOSJA NË DEPO:** Pastrimi i mbetjeve të prodhimit Intensifikator bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas dispozitave dhe rregullativave lokale për atë lloj të mbetjeve. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit