

RASTVORUVAÇ - P

Tretës për hollim të sistemeve metakrilate

Fusha e aplikimit

Për rregullimin e viskozitetit gjatë aplikimit të prodhimeve në bazë të rrëshirave metakrilate (Adingmarker – P, Adingkollor –RF, Adingkollor – BR, Pllamall 3Dekspanziv, Pllamall – 3Dllak). Gjithashtu përdoret për pastrim të veglave që përdoret për realizimin e sistemeve metakrilate epoksid..

Cilësi

- Lëng lehtë i avullueshëm;
- Aromë karakteristike

Karakteristika teknike

Cilësi	Vlerë e deklaruar
Dukje	Lëng pa ngjyrë
Dendësi	0,85-0,9 g/cm ³

Metodologjia e realizimit

Rastvoruvaç – P dozohet sipas kufijve të caktuar për çdo prodhim, me përzjerje të vazhdueshme deri në homogjenizimin e plotë. Në atë mënyrë arrihet viskozitet optimal i aplikimit i prodhimeve.

Paketimi

Ambalazh metalik prej 1 dhe 4 kg.

Vendosja në depo

Në ambalazh origjinal, të mbyllur, në hapësira të thata, në temperaturë prej 5oC deri 30o C. Të ruhet larg nga ndonjë burim të ngrohtësisë/xixave.
Afati i përdorimit: 12 muaj.

Rezik për shëndetin: Nevojitet të shmanget kontakti i prodhimit me lëkurën dhe thithja e materialit. Në rast të kontaktit incidental, në rast të kontaminimit të sipërfaqes së lëkurës, ato vende duhet menjëherë duhet të lahen me sapun. Nëse materiali stërpik në sy, nevojitet që menjëherë të lahet me ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Të mbahen doreza mbrojtëse, veshje, mbrojtje për sy dhe fytyrë. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit.

Zjarr: RASTVORUVAÇ-P mund të ndizet. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit.

Pastrimi dhe vendosja në depo: Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas dispozitave dhe rregullativave lokale për atë lloj të mbetjeve..