



ЕКСМАЛ-1

САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА

(ЗА ЗАЛИВАНЕ НА АНКЕРИ,
ГНЕЗДА, ОТВОРИ и др.)



- ПОЛАГА СЕ ЛЕСНО
- ВИСОКА ЯКОСТ
- ПРОСТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- ЕДНОКОМПОНЕНТЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕКСМАЛ-1 се използва за заливане на отвори, саниране на дупки в бетон, заливане на анкери, заливане на гнезда на кранови греди, носачи, машинни гнезда.

ЕЖЕДНЕВНИ ПРИМЕРИ:



Начало на втвърдяване от 3 до 5 часа.



Край на втвърдяване от 4-6 часа.






Устойчив на атмосферни влияния

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◆ Саморазливен материал
- ◆ Бърз и лесен за полагане
- ◆ Отлична адхезия към основата
- ◆ Якост на натиск: след 1 ден > 30 МПа
след 28 дни > 60 МПа
- ◆ Позволява ранна експлоатация на обработваната повърхност
- ◆ Устойчив на атмосферни влияния
- ◆ Съдържа пълнители с максимален размер на зърно до 1mm

ПОЛАГАНЕ:



Процес на заливане на анкери

Наливането на гнезда трябва да се извършва с постоянно допълване на материал от една страна, с цел да не остане въздух под плочата.



При заливане на анкери, отворът трябва да е с диаметър най-малко 6 mm по-голям от диаметъра на анкера.



РАЗХОД:

За 1 m³ вграден ЕКСМАЛ-1, необходимо е от 2000 kg до 2200 kg материал.



ОПАКОВКА:




25 kg



4 kg

ПОДГОТОВКА:



Вносител и дистрибутор: „АДИНГ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Офис: Бул. Тотлебен 89 А, София, Р.България

Производство и складова база: кв. Караманица 88, Перник, България
Тел.: + 359 2 955 61 06 e-mail: factory_ Pernik@ading.eu www.ading.eu

Производител: „АДИНГ АД“, Скопие;

Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. Македония;
Тел.: + 389 2 2034 840; e-mail: ading@ading.com.mk