



ФАСИЛ-В

**ВОДОНЕПРОПУСНА ЗАШТИТА ПО
НАНО-ТЕХНОЛОГИЈА**



**100%
силикон**



водонепропусна



паропропусна

Заштита на различни видови на материјали

бетон



керамиди



камен



малтер



фасадна цигла



бехатон



фуги



салонит



Со примена на **ФАСИЛ-В** заштитената површина е:

- Водонепропусна
- Паропропусна - овозможува фасадата да "дише"
- Отпорна на мраз
- Отпорна на алкалии и хлориди
- Заштитена од можноста за развој на мов, алги или лишаи
- Со зголемена отпорност на валкање и прашина
- Со можност за лесно отстранување на "графити"
- Со можност за чистење и одржување со вода
- Транспарентна - без промена на боја или текстура

Подготовка на подлогата:

- Подлогата која треба да се заштити треба да е чиста, обеспрашена, без појава на мов, лишаи или лабилни сегменти
- Подлогата треба да е благо навлажнета со вода
- Подлогата на цементна основа мора да е најмалку 7 дена стара
- За време на апликацијата амбиенталната температура треба да е во границите од + 5 °C до + 40 °C
- Материјалот не треба да се нанесува во услови на силен ветер или дожд

Потрошувачка:

- Камен, тули и керамиди 5,0 - 6,0 м² со 1,0 л.
- Цемент и бетон 3,0 - 4,0 м² со 1 л.

Нанесување



Четка



Ваљак



Прскалка

ВОДОНЕПРОПУСНА

100% СИЛИКОН

ПАРОПРОПУСНА

Фасада без и со употреба на **ФАСИЛ-В**



без **ФАСИЛ - В**



со **ФАСИЛ - В**

Бетонска површина изложена на вода



незаштитена



заштитена со **ФАСИЛ-В**

